

**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****724.790**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Fiat****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

760.510

M 12x1,25x134

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 8  | 6  | 2  | 5  | 10 |
| 7  | 3  | 1  | 4  | 9  |
| 14 | 12 | 11 | 13 | 15 |

Anziehen/  
Tightening/  
Serrage/  
AprieteM 12:  
● 50 Nm  
100 Nm  
> 90°  
> 90°M 8:  
● 30 Nm**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

|   |   |                              |                                |                                       |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|   | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden       | use new cylinder head bolts  | utiliser des vis neuves        | emplar tornillos nuevos               |
| * | Warmlauf (80°C)                             | warm up time (80°C)          | chauffage (80°C)               | calentamiento (80°C)                  |
|   | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit                                    | relaxation time              | durée de tassement             | tiempo de espera                      |
| > | Drehwinkel                                  | torque angle                 | angle de serrage               | ángulo de giro                        |

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

Ø: 83 mm; ÷: 1,95 mm

Mot: 1,7-1,9 ltr Diesel/Turbodiesel

42-68 kW (57-92 PS)

145, 146, 155, Dedra, Delta, Prisma

Ducato, Duna, Fiorino, Palio, Punto, Regata,

Ritmo II, Strada, Talento, Tempra, Tipo, Uno

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/01/22

**\*724.790\***