

# MANN-FILTER

## Produktinformation

Nr. 171  
17.11.2021

### Einbau von MANN-FILTER Luftfiltern mit GST

Die folgenden Luftfilter für Off-Highway-Anwendungen sind Teil unserer GST (Glue String Technology) Produktfamilie und werden in Filtergehäusen aus Metall eingesetzt::

C 32 1700/2 (Hauptelement)	-	CF 18 190/2 (Sicherheitselement)
C 37 2070/2 (Hauptelement)	-	CF 23 430/2 (Sicherheitselement)
C 37 2680/2 (Hauptelement)	-	CF 23 550/2 (Sicherheitselement)

Aus konstruktiven Gründen haben die Sekundärelemente einen festen Deckel. Bei der Montage kann der Eindruck entstehen, dass die Endposition des Sekundärelements im Gehäuse bereits erreicht ist, obwohl es nicht weit genug eingedreht worden ist. Dies hat zur Folge, dass auch das Hauptelement nicht weit genug eingebaut werden kann und der Anschein entsteht, das Hauptelement sei zu lang.

Abhilfe schafft das Einfetten des Deckels sowohl des Sekundärelements als auch der Innenseite des Deckels Hauptelement. Die endgültige Position im Gehäuse wird dann viel einfacher erreicht. Außerdem wird der Ausbau der Elemente während der Wartung erleichtert.



Haupt- und Sicherheits- Filterelement



Deckel von Sekundärelement und Innenseite des Deckels Hauptelement sollen eingefettet werden

